


特長

- 砥粒保持力の高い専用ボンドを採用し安定した切味を発揮します。
- チップの接着は、レーザー溶接法を採用し、高い安全性を確保します。
- アスファルト用は、超硬チップを採用し基板の首下磨耗を防止します。



写真はFC品種

用途

- 台車式エンジンカッターによる、アスファルト・コンクリート舗装道路の切断作業に使用します。
- 路面補修、コンクリート目地切りなどの切断作業に使用します。

ボンド品種

適応被削材	アスファルト コンクリート兼用	コンクリート
品 種	FA	FC

寸法規格

品種	外径 (インチ)	セグメントサイズ(mm)			割数	接着
		チップ長さ	チップ厚み	チップ高さ		
FA	10	40	2.6	6	16	レーザー溶接
	12	45	2.7	6	18	
	12	45	3.2	6	18	
	14	45	2.8	6	21	
	14	45	3.2	6	21	ろう付
	16	45	3.2	6	24	
	18	45	3.2	6	27	
FC	10	40	2.6	6	16	レーザー溶接
	12	45	3.2	6	18	
	14	45	3.2	6	21	
	16	45	3.2	6	24	ろう付
	18	45	3.2	6	27	

お問合せ先

NMT 株式会社ノリタケマシンテクノ

本社：東京都西東京市富士町2-13-17 TEL:042-461-5171(大代表)

東京支店 042-461-5171 福岡支店 092-504-0701
 大阪支店 06-6907-6760 名古屋営業所 0568-48-2339
 長野営業所 026-236-9173 仙台営業所 022-389-2960
 広島営業所 082-237-5778 札幌営業所 011-721-6233
 新潟営業所 0258-29-6667