



仕様

1	電源	3相, 50/60Hz, 200/220V
2	モータ	3.7kW, 2P, 全閉外扇長軸形
3	フィルタ材質	基材: ポリエステル 丸型成型フィルタ (東レ アクスタ G2260-TR) 濾過面積: 2.0m <sup>2</sup>
4	ダスト排出方式	60リットルSUSドラム缶 内部、袋取付型
5	払落方式	停止時において手動方式
6	給油方式	給油不要
7	塗料	アクリル樹脂焼付塗装

※排気口エルボ (φ76.2) 及び、ハンドルはオプション品となります。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
ON/OFFスイッチ	インバータ	取っ手	車輪ストッパー	車輪	キャスター	フィルター	払落しハンドル	袋押さえ	ドラム缶	フィルタケースフタ	フィルタケース	架台	モータ	プロア
PART NO.	NAME OF PART	Q. TY	NOTE											

DRAWING	Y Yoshida	16-03-30	PROJECTION	TYPE	CRP-1037H2
DESIGN	..			TITLE	外形図
CHCK	..		SCALE		
APPROVE	..		1/10		
S. TREATMENT	0000			D. No.	3-CRP-1037H2-F
SHINKU KIGYO CO., LTD.				REV	

000	00-00-00	0000	0000	0000	000
SYMBOL	REVISIONS	DATE	REVISED	CHECK	APPROVE
					MEMO

M05 0000